

## 화학물질의 물리적 위험성 DATA SHEET

※ 본 시험결과는 유사물질 사용 사업장의 안전보건 관련 업무 활용을 위하여 작성된 것으로 **인/허가, 선전(홍보) 등 상업적 목적이나 법적요건**으로 사용할 수 없습니다.

또한, 관련 시험규격에 적용된 시료에 한하여 얻어진 결과로 **동일한 물질의 물리적 위험성을 대표하지 않기 때문에** 사용시 유의하시기 바랍니다.

### • 물질명 : 에탄올+물 혼합액

| 시료명      | 시험항목 | 시험결과         | 시험장비           | 시험규격          |
|----------|------|--------------|----------------|---------------|
| 10 % 에탄올 | 인화점  | 60 °C ± 3 °C | 인화점 시험장치 (COC) | KS M ISO 2592 |
| 15 % 에탄올 | 인화점  | 56 °C ± 3 °C | 인화점 시험장치 (COC) | KS M ISO 2592 |
| 20 % 에탄올 | 인화점  | 48 °C ± 4 °C | 인화점 시험장치 (COC) | KS M ISO 2592 |
| 25 % 에탄올 | 인화점  | 44 °C ± 3 °C | 인화점 시험장치 (COC) | KS M ISO 2592 |